

## Załącznik nr 3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Wyposażenie Lokalu  
Gastronomicznego Roztoczanki

Opis robót	Jm	Ilość
<b>Wyposażenie kuchni</b>		
<b>Urządzenia</b>		
Zmywarka do talerzy, szklanek z systemem podwójnego kosza, kosz 500x500 mm Dane techniczne Długość : 600 mm Szerokość : 600 mm Wysokość min : 820 mm Wysokość wsadu min : 425 mm Moc całkowita około : 7.7 kW Napięcie : 230 v, 400 v Waga około : 60 kg Materiał : stal nierdzewna Zasilanie : elektryczne Kolor : inox Wymiary kosza : 500x500 mm Ilość cykli : 8 Czas cyklu : 80 s, 150 s, 170 s (w zależności od modelu) Pompa odpływu : tak Wbudowany zmiękczaczy : nie Wyświetlacz : tak Zmywarka do talerzy, szklanek z systemem podwójnego kosza, kosz 500x500 mm	szt	1,000
Ekspres do kawy z młynkiem Dane techniczne Certyfikat higieniczny TUV Pojemność zbiornika na wodę min 2,4 l Pojemność zbiornika na ziarno min 280 g Pojemność zbiornika na fusy max. 20 porcji Napięcie 220V - 230V Deklaracja zgodności EG/EC/CE Wykończenie Aluminium / Czarny mat Dysza gorącej wody Regulowana wysokość dyszy gorącej wody Program płukania systemu mleka Program czyszczenia systemu mleka Program czyszczenia, wymiany filtra, odkamieniania Rodzaje komunikatów Grafika, tekst Wskaźnik postępu przebiegu procesu Programowanie wyłączenia Kawy czarne pod przyciskiem Ristretto, Espresso, Cafe Creme (kawa) Kawy podwójne czarne pod przyciskiem Kawy mleczne pod przyciskiem Cappuccino, Latte Macchiato, Cafe Latte, Espresso Macchiato Dozowanie mleka Mleko spienione, Mleko niespienione (podgrzane) Programowanie mocy kawy min 10 poziomów Programowanie temperatury parzenia min 3 poziomy: niska, normalna, wysoka Programowanie ilości mleka 0 sec. – 120 sec. Programowanie temperatury wody na herbatę min 3 poziomy: niska, normalna, wysoka Programowanie ilości gorącej wody na herbatę około 25 ml – 450 ml Programowanie temperatury mleka min 10 poziomów Programowanie twardości wody TAK	szt	1,000
Ekspres do kawy Kuchenka mikrofalowa sterowana elektronicznie Dane techniczne : Długość : 517 mm (około - uzależnione od producenta) Szerokość : 412 mm (około - uzależnione od producenta) Wysokość : 297 mm (około - uzależnione od producenta) Pojemność min : 26 l Długość komory: 336 mm Szerokość komory: 349 mm Wysokość komory: 225 mm Moc całkowita min : 1.05 kW Napięcie : 230 v Materiał : stal nierdzewna Zasilanie : elektryczne Wyświetlacz: tak Kuchenka mikrofalowa sterowana elektronicznie	szt	2

Wyposażenie Lokalu  
Gastronomicznego Roztoczanka

Opis robót	Jm	Ilość
<p>Wózek kelnerski zakryty</p> <p>Dane techniczne :</p> <p>Wykonanie: plastik, aluminium</p> <p>3 półki</p> <p>4 kółka (w tym dwa z hamulcem)</p> <p>Maksymalne obciążenie: 150 kg</p> <p>Waga: 21 kg (około - uzależnione od producenta)</p> <p>Wymiary: szerokość 1020 mm, głębokość 500 mm, wysokość 960 mm (około - uzależnione od producenta)</p>	szk	1
<p>Wózek kelnerski odkryty</p> <p>Dane techniczne :</p> <p>Wózek cateringowy wyposażony w 3 półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym wykonany ze stali nierdzewnej. Maksymalne obciążenie półek to 75 kg.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 3 półki wyłożone od spodu materiałem dźwiękochłonnym</li> <li>- Wykonany ze stali nierdzewnej</li> <li>- Odległość między półkami min 295 mm</li> <li>- Maksymalne równomierne obciążenie półki min- 75 kg</li> <li>- Zaokrąglone krawędzie</li> <li>- Wyposażony w 4 skrętne kółka, 2 z hamulcami</li> <li>- Wymiary 900x590x(H)930mm (około - uzależnione od producenta)</li> </ul>	szk	1
<p>Szatkwonica elektryczna do warzyw</p> <p>Dane techniczne :</p> <p>Długość : 240 mm (około - uzależnione od producenta)</p> <p>Szerokość : 610 mm (około - uzależnione od producenta)</p> <p>Wysokość : 480 mm (około - uzależnione od producenta)</p> <p>Maks. Prędkość obrotowa min : 340 obr./min</p> <p>Moc całkowita : 0.79 kw</p> <p>Napięcie : 230 v</p> <p>Materiał: Stal nierdzewna, Aluminium</p> <p>Zasilanie: elektryczne</p> <p>Kolor: inox</p> <p>Tarcze w komplecie : 5 tarcz o średnicy 210 mm regulowana do plastrów 1-10 mm.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>do wiórków 2 mm.</li> <li>do wiórków 3 mm.</li> <li>do wiórków 5 mm.</li> <li>do wiórków 7 mm.</li> </ul>	szk	1
<p>Szatkwonica elektryczna do kapusty</p> <p>Szatkwonica elektryczna do warzyw</p> <p>Dane techniczne :</p> <p>Średnica tarczy roboczej - min 40 cm</p> <p>Noże tnące - wysogatunkowa stal nierdzewna</p> <p>Twardość powierzchniowa ostrza &gt; 45 HRC</p> <p>Wydajność nominalna min 500 - 1000 kg/h</p> <p>Nominalna grubość krajanki 1,3 mm</p> <p>Przerób pomiędzy ostrzeniami noży &gt; 60 t</p> <p>Silnik elektryczny 0,75 kW, 400 V (*230 V)</p> <p>Masa 55 kg (około - uzależnione od producenta)</p> <p>Wymiary gabarytowe 1090 x 530 x 780 (około - uzależnione od producenta)</p>	szk	1
<p>Szatkwonica do kapusty</p> <p>Taboret gazowy KG - min 2x4,5kW</p> <p>Dane techniczne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- trzykolorowe palniki gazowe o mocy min 4,5 kW,</li> <li>- zawory z zabezpieczeniem przeciwwypływowym odcinający dopływ gazu w przypadku zgaśnięcia płomienia,</li> <li>- możliwość ustawienia kurkiem tzw. „oszczędnego płomienia”,</li> <li>- zapalacz elektryczny,</li> <li>- emaliowane ruszty,</li> <li>- rurowe przyłącze gazu 1/2 ",</li> <li>- zastosowano nóżki z regulowaną wysokością,</li> <li>- zasilane gazem ziemnym G 20 (GZ-50) oraz gazem płynnym G 30 (propan, lub propano-butan PB), Lw – (GZ-35), Ls – (GZ-41,5)</li> <li>- taborety wykonane są ze stali nierdzewnej kwasoodpornej gat. AISI 304.</li> <li>- moc grzewcza min [kW]: 2x4,5</li> <li>- wymiary [szer. x gł. x wys.]: 900x600x380 (około - uzależnione od producenta)</li> </ul>	szk	1
<p>Taboret gazowy KG - min 2x4,5kW</p>	szk	1

Wyposażenie Lokalu  
Gastronomicznego Roztoczanka

Opis robót	Jm	Ilość
<p>Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym</p> <p>Dane techniczne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- palnikami o średnicy min 120 mm i mocy min 3,4 kW</li> <li>- palnikami średnicy 91 mm i mocy 2,8 kW</li> <li>- ruszty wsporcze dla garnków zapewniają ich łatwe stosowanie, są wykonane z emaliowanego żeliwa i są odporne na oddziaływanie czynników termicznych i mechanicznych</li> <li>- piekarniki są wykonane całkowicie ze stali nierdzewnej inox</li> <li>- palniki z żeliwa stopowego aluminiowego i mosiądzu z talerzami palnikowymi ze stopu odpornego na plomień, włączane zaworowym kranikiem, wodoszczelne i umieszczone na stalowej płaszczyźnie AISI 304</li> <li>- nóżki nastawne</li> <li>- wymiary: 800x700x900 mm (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- moc : min 18,6 kW (3*3,4 kW / 3*2,8 kW)</li> <li>- moc piekarnika : min 3,5 kW / 230 V</li> <li>- waga: 124kg (około - uzależnione od producenta)</li> </ul>		
Kuchnia gazowa 6-palnikowa z piekarnikiem elektrycznym	szt	1
<p>Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym</p> <p>Dane techniczne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programator Elektroniczny</li> <li>- Termoobieg : Tak</li> <li>- Rodzaj piekarnika : Elektryczny</li> <li>- Rodzaj płyty grzewczej : Gazowa</li> <li>- Rożen : Tak</li> <li>- Szerokość [cm] : 60</li> <li>- Klasa energetyczna : A</li> <li>- Wnętrze piekarnika Emalia</li> <li>- Grill (opiekacz) Tak</li> <li>- Pole 4 moc/średnica 2.4 kW/9 cm</li> <li>- Ruszt dwuczęściowy żeliwny</li> <li>- Rodzaj płyty grzewczej Gazowa</li> <li>- Ilość pól grzewczych 4</li> <li>- Pole 1 moc/średnica min 0.65 kW/4 cm</li> <li>- Pole 2 moc/średnica min 1.4 kW/6.5 cm</li> <li>- Zabezpieczenie przeciwwyplywowe gazu w płycie grzewczej</li> <li>- Pole 3 moc/średnica 1.4 kW/6.5 cm</li> <li>- Napięcie zasilania [V] 230</li> <li>- Szerokość [cm] 60</li> <li>- Głębokość [cm] 60</li> <li>- Wysokość [cm] 85 (około - uzależnione od producenta)</li> </ul>		
Kuchenka gazowa 4 palnikowa z piekarnikiem elektrycznym	szt	1
<p>Patelnia elektryczna</p> <p>Dane techniczne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- moc grzewcza min 10,0kW,</li> <li>- zasilanie 3NPE 400V 50Hz,</li> <li>- wymiary 900 x 960 x 850 mm, (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- wymiary wewnętrzne komory: 770x700x160 (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- powierzchnia robocza min: 0,53 m<sup>2</sup>,</li> <li>- pojemność min : 74 litrów,</li> <li>- stabilna konstrukcja nośna,</li> <li>- moduł zakończony korbą pozwala na jej płynne i równomierne przechylenie w celu zlania oleju,</li> <li>- termostat umożliwia utrzymanie temperatury w zakresie 50-275oC,</li> <li>- lampka sygnalizacyjna na przednim panelu oznaczająca włączenie urządzenia oraz ostrzegająca przed przypadkowym dotknięciem i poparzeniem,</li> <li>- wykonane ze stali nierdzewnej.</li> </ul>		
Patelnia elektryczna	szt	1
<p>Mikser spiralny</p> <p>Do ciast ciężkich, np.: pizza, pierogi</p> <p>Maksymalna ilość wsadu (ciasta): do 18 kg</p> <p>Dane techniczne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Materiał stali nierdzewna do kontaktu z żywnością</li> <li>- Wysokość - H: 630 mm (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- Pojemność min - V: 22 l</li> <li>- Głębokość - D: 690 mm (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- Szerokość - W: 400 mm (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- Waga - M: 82 kg (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- Napięcie - U: 230 V</li> </ul>		
Mikser spiralny min. 22l	szt	1

Wyposażenie Lokalu  
Gastronomicznego Roztoczanka

Opis robót	Jm	Ilość
<p>Krajalnica, średnica 250 mm</p> <p>Dane techniczne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- przeznaczona do krojenia serów i wędlin</li> <li>- obudowa wykonana z anodowanego aluminium</li> <li>- średnica noża 250mm</li> <li>- demontowany wózek ułatwia utrzymanie w czystości</li> <li>- wbudowana ostrzałka</li> <li>- regulacja krojenia 0-10 mm</li> <li>- wysokość - H: 380 mm (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- głębokość - D: 490 mm (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- szerokość - W: 380 mm (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- waga - M: 14 kg (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- napięcie - U: 230 V</li> </ul>		
Krajalnica, średnica 250 mm	szt	1
<p>Zmiękcacz do wody automatyczny</p> <p>Zmiękczenie wody w zmywarkach, piecach konwekcyjno-parowych, ekspresach do kawy, kostkarkach do lodu regeneracja za pomocą soli niejodowanej tabletkowej</p> <p>Dane techniczne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- regeneracja automatyczna, odbywa się czasowo - co określoną liczbę dni wg zaprogramowania</li> <li>- można zrobić regenerację ręczną w każdym momencie</li> <li>- możliwość mieszacza wody - miesza wodę twardą, surową z miękką, uzdatnioną, co pozwala uzyskać oczekiwany stopień twardości wody</li> <li>- ilość uzdatnionej wody w trakcie godziny regeneracji przy twardości wody 10 ° d: 9000 [litry]</li> </ul>		
Zmiękcacz do wody automatyczny	szt	1
<p>Gamek z aluminium 70 l</p> <p>Dane techniczne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wysokość: 450 mm (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- Średnica: 450 mm (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- Pojemność : 70 l</li> </ul> <p>Materiał: Aluminium o grubości min 5,5mm, Stal nierdzewna rączki garnka</p> <p>Gatunek stali nierdzewnej: przeznaczony do kontaktu z żywnością</p> <p>Kolor: inox</p> <p>Pokrywa w komplecie : nie</p>		
Gamek z aluminium 70 l	szt	2
<p>Gamek z aluminium 50 l</p> <p>Dane techniczne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wysokość: 450 mm (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- Średnica: 450 mm (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- Pojemność : 50 l</li> </ul> <p>Materiał: Aluminium o grubości min 5,5mm, Stal nierdzewna rączki garnka</p> <p>Gatunek stali nierdzewnej: przeznaczony do kontaktu z żywnością</p> <p>Kolor: inox</p> <p>Pokrywa w komplecie : nie</p>		
Gamek z aluminium 50 l	szt	3
<p>Gamek z aluminium 100 l</p> <p>Dane techniczne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wysokość: 500 mm (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- Średnica: 500 mm (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- Pojemność : 100 l</li> </ul> <p>Materiał: Aluminium o grubości min 5,5mm, Stal nierdzewna rączki garnka</p> <p>Gatunek stali nierdzewnej: przeznaczony do kontaktu z żywnością</p> <p>Kolor: inox</p> <p>Pokrywa w komplecie : nie</p>		
Gamek z aluminium 100 l	szt	1
<p>Warnik do wody 20l</p> <p>Warnik do gorącej wody jest to urządzenie, które pozwoli zagotować wodę, a następnie utrzymywać ją w stałej temperaturze zadanej na termostacie urządzenia</p> <p>Dane techniczne :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zabudowaną, wydajną grzałkę</li> <li>- bezkroplowy kranik</li> <li>- zabezpieczenie termiczne przed włączeniem warnika "na sucho"</li> <li>- wykonany z wysoko polerowanej stali nierdzewnej</li> <li>- moc : 2,5kW (około - uzależnione od producenta)</li> <li>- pojemność min : 20 litrów</li> </ul>		
Warnik do wody 20l	szt	2

Wyposażenie Lokalu  
Gastronomicznego Roztoczanka

Opis robót	Jm	Ilość
<p>Pojemniki termoizolacyjne cateringowe Pojemnik lekki i posiadający bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, przystosowany do transportu potraw w pojemnikach. Dane techniczne : - Wymiary : 59.5x39.5x29 cm (około - uzależnione od producenta) - Materiał : polipropylen - Pojemność min : 42 l</p>		
<p>Pojemniki termoizolacyjne cateringowe 42l</p>	szt	6
<p>Filiżanki do kawy Pojemnik lekki i posiadający bardzo dobre właściwości termoizolacyjne, przystosowany do transportu potraw w pojemnikach. Dane techniczne : - pojemność do 280ml - kolor biały - w kąpłecie ze spodkami W skład zestawu wchodzi: - 4 filiżanek - 4 spodków</p>		
<p>Razem wszystkich filiżanek 12szt</p>		
<p>Filiżanki do kawy (komplet)</p>	kpl	15
<p>Zestaw 2 fontann czekoladowych + podest jednostopniowy podświetlany Zestaw 2 fontann z podestem nadający się na nieduże wesela, komunie, chrzty, itp Dane techniczne fontanny nr 1 : - misa i kaskady wykonane z polerowanej stali nierdzewnej chromowanej. - świder wykonany z poliwęglanu celem wytłumienia pracy urządzenia. - możliwość rozgrzewania czekolady w misie urządzenia. - regulowane nóżki do poziomowania. - niezależny wyłącznik grzałki i silnika. - możliwość mycia części w zmywarce. - gwarancja 24 miesięcy - wysokość: 55 cm (około - uzależnione od producenta) - szerokość: 24 cm (około - uzależnione od producenta) - pojemność min : 2 kg - wysokość podstawy urządzenia: 17,5 cm (około - uzależnione od producenta) - wysokość kolumny centralnej urządzenia: 37 cm (około - uzależnione od producenta) - napięcie: 220V-240V Dane techniczne fontanny nr 2 : - możliwość zastosowania sosu serowego i kajmaka zamiast czekolady - odkręcana misa - świder wykonany ze stali nierdzewnej - możliwość rozgrzewania czekolady w misie urządzenia - pojemność do 4 kg czekolady (minimalnie 2 kg) - wykonana ze stali nierdzewnej (za wyjątkiem świdra) - oddzielna regulacja temperatury i pracy silnika - zakres temperatury od 30 do 80 stopni - min. czas nieprzerwanej pracy 12 godzin - gwarancja 24 miesięcy - wysokość: 60 cm (około - uzależnione od producenta) - średnica podstawy urządzenia: 22 cm (około - uzależnione od producenta) - średnica misy : 33cm - napięcie: 220V-240V Dane techniczne podestu jednostopniowego podświetlanego : - min. średnica 80cm - min. 7 podstawowych kolorów - sterowanie za pomocą pilota - możliwość sterowania ręcznego przyciskami wewnątrz podestu - programy świecenia w połączeniu z regulacją zmiany szybkości i jasności kolorów - gwarancja 24 miesięcy Zestaw 2 fontann czekoladowych + podest jednostopniowy podświetlany</p>		
	kpl	1

Wyposażenie Lokalu  
Gastronomicznego Roztoczanka

Opis robót	Jm	Ilość
<b>Wyposażenie sali</b>		
<b>Urządzenia</b>		
Projektor HD Dane techniczne : Technologia wyświetlania - DLP Rozdzielczość natywna - 1920 x 1080 (FHD) Format obrazu - 16:10, 16:9, 4:3 Jasność min - 3000 lm Kontrast min -23 000:1 Wielkość rzutowanego obrazu 45° - 300° Minimalna odległość projekcji min 1,5 m Żywotność lampy min : 6 000 h (tryb ekonomiczny), 5 000 h (tryb normalny) Moc lampy min 190 W Złącza wejścia / wyjścia : USB 2.0 - 1 szt., HDMI - 2 szt., Wyjście audio - 1 szt., DC in (wejście zasilania) - 1 szt. 3D Ready - Tak Łączność bezprzewodowa - Wi-Fi Ready Głośniki Tak Głośność pracy (w trybie ekonomicznym) max - 26 dB Wysokość 116 mm (około - uzależnione od producenta)		
Projektor HD	szt	1
Ekran projekcyjny Dane techniczne : - Powierzchnia projekcyjna typu Matt White - Format 1:1, 4:3, 16:9, 16:10 (regulacja ręczna) - zabezpieczająca przed uszkodzeniami i kurzem - gumowe końcówki nóżek - czarny tył ekranu - kąt oglądalności 75 stopni (R/L) - współczynnik odbicia światła 1.0 - wysokość od podłogi: 250 cm (min.) - 310 cm (max.) - szerokość - 200 cm - wysokość - 200 cm - gwarancja min: 2 lata		
Ekran projekcyjny	szt	1